

# モバイルプリンター SM-T400i **NEW**

iPhone/iPadからBluetoothで出力可能



●Apple MFiライセンスプログラム認証プリンター iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能

●1台でマルチOSに対応可 パネル操作設定で、iOSモードと標準モード(Android/Windows等)に切り替え可能

●高耐久ラバータイプケース設計 防水・防塵ボディ

1.5m落下耐性をもつ高耐久ラバータイプケースを採用。

国際規格 IP54対応の防水・防塵性を実現。\*当社規定による試験値であり、保証値ではありません。



ブルーバックライト液晶



●ブルーバックライト液晶装備

バッテリー残量、通信状態、エラー内容をひと目で確認!暗所でも見やすいブルーバックライト液晶を搭載。

●デュアルインターフェイス シリアル(RS-232C)& Bluetooth Ver.2.1+EDRに対応。

●長時間バッテリー駆動 1回の充電で最大24時間動作が可能。\*5分間隔印字/エコモードでの使用時

●磁気カードリーダー標準装備

タブレットやスマートフォンと合わせたクレジット決済システムやポイントカードシステムを低コストで構築可能。

●セキュリティ(暗号化) セキュリティモード3(最大16桁PIN)に対応。不検出モードにも対応可。

●開発支援ソフト(SDK)を無償提供

当社が提供するStarIO(通信サポートソフト)SDKを利用することで、iOS、Androidなど多様なOS上で、

アプリケーションを作成する際の煩雑な通信制御が不要になり、工数削減が可能。

App Store 及びGoogle playにて、アプリケーションStarIO SDKも入手可能。



●オールインワンパッケージ

バッテリーチャージャー、バッテリーパック、シリアル通信ケーブル、ベルトクリップ、サンプル用紙を標準添付

## 標準添付品(オールインワンパッケージ)

導入後、即使用可能なフル装備





## 外形寸法図



用途:見積書発行、在庫管理、検診、計測器



|            |   |  |   |                                 |
|------------|---|--|---|---------------------------------|
| シリーズ名      |  |  |  |                                 |
|            | <b>SM-T300iシリーズ</b>   |  | <b>SM-T400iシリーズ</b>   |                                 |
| 型番         | SM-T301i-DB50 JP  | SM-T300i-DB50 JP   | SM-T404i-DB50 JP  | SM-T400i-DB50 JP                |
| ボディカラー     | グレー   |  | グレー   |                                 |
| 印字方式       | ダイレクトラインサーマル印字  |  | ダイレクトラインサーマル印字  |                                 |
| 文字仕様       | 印字構成  | 英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット<br>半角漢字12x24ドット<br>全角漢字24x24ドット            | 英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット<br>半角漢字12x24ドット<br>全角漢字24x24ドット                         |                                 |
|            | 印字桁数  | 最大48桁(12x24フォント)<br>最大24桁(漢字・24x24フォント)                                | 最大69桁(12x24フォント)<br>最大34桁(漢字・24x24フォント)   |                                 |
|            | 文字サイズ   | 12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH)<br>半角漢字 1.5x3.0mm(WxH)<br>全角漢字 3.0x3.0mm(WxH) | 12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH)<br>半角漢字 1.5x3.0mm(WxH)<br>全角漢字 3.0x3.0mm(WxH)              |                                 |
|            | 解像度   | 8ドット/mm (203dpi)   | 8ドット/mm (203dpi)  |                                 |
| エミュレーション   | ESC/POSモード  |  | ESC/POSモード  |                                 |
| インターフェイス   | RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1)+EDR   |  | RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1)+EDR   |                                 |
| 印字速度       | 最大75mm/秒  |  | 最大80mm/秒  |                                 |
| 用紙         | 形態  | 感熱ロール紙   |   | 感熱ロール紙                          |
|            | サイズ   | 80mm (3インチ)  |   | 112mm (4インチ)                    |
|            | 巻径  | 50mm   |   | 50mm                            |
|            | 厚さ  | 0.060-0.070mm  |   | 0.060-0.070mm                   |
| 外形寸法       | 120×132×58mm  |  | 151×142×63mm  | 151×136×63mm                    |
| 重量         | 442g (バッテリー含む)  |  | 741g (バッテリー含む)  | 735g (バッテリー含む)                  |
| バッテリー(※1)  | 7.4V (1800mAh)  |  | 7.4V (2200mAh)  |                                 |
| 駆動可能時間(※2) | 標準モード時  | 約11時間(約15m=約4,800行=ロール紙 約0.6巻)   |   | 約20時間(約36m=約12,000行=ロール紙 約1.5巻) |
|            | 省エネモード時(※3)   | 約13時間(約21m=約7,000行=ロール紙 約0.8巻)   |   | 約24時間(約43m=約14,300行=ロール紙 約1.8巻) |
|            | 連続印字時   | 約1時間(約270m=約90,000行=ロール紙 約10巻)   |   | 約1時間(約270m=約90,000行=ロール紙 約10巻)  |
| 印字可能領域     | 72mm  |  | 104mm   |                                 |
| カードリーダー    | ISO準拠 1&2(or2&3)トラックリード<br>JISII準拠 1トラックリード                                       | -  | ISO準拠 1&2&3トラックリード<br>JISII準拠 1トラックリード  | -                               |
| 液晶ディスプレイ   | FSTN 128×32ドット(ブルーバックライト)   |  | FSTN 128×32ドット(ブルーバックライト)   |                                 |
| 動作環境       | -10 ~ 50℃ 30 ~ 80%RH  |  | -10 ~ 50℃ 30 ~ 80%RH  |                                 |
| ヘッド寿命      | 50km  |  | 50km  |                                 |
| 落下耐性       | 1.2m  | 1.5m   | 1.5m  |                                 |
| バーコード      | JAN/EAN8、JAN/EAN13、UPC-A/E、NW-7<br>Interleaved 2/5(ITF)<br>CODE 39/93/128         |  | JAN/EAN8、JAN/EAN13、UPC-A/E、NW-7<br>Interleaved 2/5(ITF)<br>CODE 39/93/128           |                                 |
| 2Dコード      | QR Code、PDF417、Data Matrix  |  | QR Code、PDF417、Data Matrix  |                                 |
| その他        | 防塵・防水機能(国際規格IP54対応)   |  | 防塵・防水機能(国際規格IP54対応)   |                                 |

※1:バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。※2:15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。※3:自動パワーダウン(1分)使用時。